

## Gecco lubricants GTD Optimal 10W-40

Gecco lubricants GTD Optimal 10W-40 це високоякісна всесезонна напівсинтетична моторна олива, яка вироблена із застосуванням сучасних синтетичних технологій для бензинових та дизельних двигунів. Олива рекомендована для автомобілів зі специфікацією ACEA A3/B4

### Характеристики (типіві показники)

| Gecco lubricants GTD Optimal 10W-40 |                    |       |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| В'язкість при 100°C                 | мм <sup>2</sup> /с | 13,47 |
| Індекс в'язкості                    | -                  | 156   |
| Температура спалаху                 | °C                 | 223   |
| Температура застигання              | °C                 | -35   |
| Лужне число (мінімальний показник)  | мгКОН/г            | 7,7   |
| Сульфатна зольність                 | %                  | 1,02  |
| Щільність при 20°C                  | кг/м <sup>3</sup>  | 877   |

### Властивості та експлуатаційні якості

- Висока якість базових олив, а також домішок для виробництва Gecco lubricants GTD Optimal 10W-40 забезпечує тривалий термін служби між замінами оливи.
- Миючі та диспергуючі властивості, а також висока здатність до нейтралізації продуктів згорання, що мають кислотний характер, забезпечують чистоту поршнів двигуна, тоді як тверді продукти згорання залишаються у виваженому стані, відповідно не утворюються шкідливі відкладення на внутрішніх поверхнях двигунів.
- Цей продукт демонструє відмінну стійкість до старіння, зокрема пов'язану з окисленням при тривалій роботі при високих температурах з доступом повітря та інших хімічних реагентів. Ефективно зменшує процес окислення, тим самим запобігаючи зміні в'язкості

### Специфікації та схвалення

- API CF-4/SG
- ACEA A3/B4-08
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality
- All level