

Gecco lubricants Multitran10w-30

Gecco lubricants Multitran 10w-30 -це універсальна олива зі спеціальними властивостями, завдяки яким вона рекомендована до застосування в сучасних тракторах, де один мастильний матеріал застосовується для змазки коробок передач, диференціалів, зчеплення в масляній ванні, "мокрих" гальм, гідравлічних систем, механізмів по відбору потужності, за винятком випадків, коли рекомендована олива рівня API GL - 5.

Характеристики (типові показники)

Gecco lubricants Multitran 10w-30		
В'язкість при 100°С	мм2/с	10,9
В'язкість при 40°С		55
Індекс в'язкості	-	151
Температура спалаху	°С	211
Температура застигання	°С	-32

Властивості та експлуатаційні якості

- Спеціальний збалансований пакет присадок забезпечує дуже високі протизносні EP-властивості, що надійно захищають усі змащовані вузли і їх частини від зносу.
- Спеціальні присадки проти залипання і ковзання змінюють коефіцієнт тертя, оберігаючи "мокрі" гальма і зчеплення від скрипу і вібрацій.
- Високі антипінні властивості оливи оберігають від нерівномірної дії в гідравлічній системі і від змін в стискуванні гідравлічної рідини.

Специфікації та схвалення

- API CG-4
- API GL-4
- DIN 51524-2 HLP
- John Deere JDM J27
- Massey Ferguson M 1144, M 1145
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
- Allison C-4
- All level