

Gecco lubricants Rotax 85w-140

Gecco lubricants Rotax 85w-140 – це трансмісійне олива з EP-властивістю, призначене для гепоїдних передач, що працюють у важких умовах і при високих навантаженнях, особливо схильних до великих динамічних навантажень. Олива **Gecco lubricants Rotax 85w140 GL-5**, також застосовується для звичайних коробок передач та кермових механізмів легкового та вантажного транспорту, коробок передач та механізмів по відбору потужності, встановлених на сільськогосподарській та позашляховій техніці.

Характеристики (типові показники)

Gecco lubricants Rotax 85w-140		
В'язкість при 100°C	мм2/с	29,17
Індекс в'язкості	-	124
Температура спалаху	°C	231
Температура застигання	°C	-27
Щільність при 20°C	кг/м3	889
Кислотне число КОН мг	мг КОН	0,55

Властивості і експлуатаційні якості

- **Gecco lubricants Rotax 85W-140** Завдяки властивостям EP-домішок створюється плівка з оливи, яка міцно утримується на металевій поверхні при експлуатації у дуже важких умовах, з високими динамічними та ударними навантаженнями.
- Висока стійкість до окислення зберігає всі властивості оливи навіть за дуже високих температур. В'язкі характеристики Gecco lubricants Rotax 85w140 залишаються без змін навіть при тривалій експлуатації, не утворюючи при цьому відкладень.
- Відмінні протизносні та змащувальні властивості значно знижують знос гепоїдних передач та підшипників.
- Олія Gecco lubricants Rotax 85w140 нейтральна до сталі, міді та інших металів та сплавів, що ідеально їх зберігає.
- Антикорозійні властивості ефективно запобігають іржі поверхні металів навіть за наявності вологості зберігає плинність при низьких температурах, а також забезпечує належну в'язкість при високих температурах.

Специфікації і схвалення

- API GL-5
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E
- ZF TE-ML 16C, 16D, 21A
- Volvo 1273.10
- all level