

Gecco lubricants Rotax ATF III

Gecco lubricants Rotax ATF III - це рідина для автоматичних трансмісій та гідросистем, що відповідає вимогам специфікацій GM Dexron III, а також вимогам європейських автовиробників.

Характеристики (типові показники)

Gecco lubricants Rotax ATF III		
Кінематична в'язкість при 40 °C	мм ² /с	36,04
В'язкість при 100 °C	мм ² /с	7,43
Індекс в'язкості	-	178
Температура спалаху	°C	210
Температура застигання	°C	-42
Щільність при 20 °C	кг/м ³	865

Властивості і експлуатаційні якості

Gecco lubricants Rotax ATF має високу стабільність до окиснення, що забезпечує бездоганну чистоту трансмісій.

- Рідина має стабільність фрикційних властивостей, що підтверджено циклом випробувань на їхню міцність.
- Gecco lubricants Rotax ATF III має чудову плинність при низьких температурах.
- Хороша сумісність з усіма типами виробів з еластомерів та металів забезпечує надійний захист від протікання та зношування
- Добрі антипінні властивості запобігають піноутворенню.

Специфікації і схвалення

- M DEXRON IIIG
- MB 236.6
- Ford MERCON
- MAN 339 type L - 1
- MAN 339 type Z - 1
- MAN 339 type V - 1
- ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L
- all level